

# TOPline

UN (max. hustota: 1,9 g/cm<sup>3</sup>)

Středně velké kontejnery TOPline jsou testovány a schváleny pro přepravu nebezpečných kapalin podle normy UN 31 HA1/Y/D/BAM. Označení UN je připevněno na vnitřním kontejneru a na štítku s popiskem.

- přípustné do max. hustoty 1,9 g/cm<sup>3</sup>
- k dispozici ve všech objemových velikostech
- obzvláště robustní vnitřní kontejner



Výrobek	Vnitřní kontejner	Palety						Ventil		Víko	
	Objem Litr	Dřevo D x Š x V	Hmotnost kg	Plast D x Š x V	Hmotnost kg	Kombinovaná D x Š x V	Hmotnost kg	DN 50	DN 80	DN 150	DN 225
TOPline (UN)	300	-	-	600 x 800 x 1000	23	-	-	●	-	●	-
	600	1200 x 800 x 1003	50	1200 x 800 x 1013	46	-	-	●	●	●	●
	800 euro	-	-	1200 x 800 x 1178	51	-	-	●	-	●	-
	800	1200 x 1000 x 1001	54	1200 x 1000 x 1000	53	-	-	●	-	●	-
	1000	1200 x 1000 x 1164	63	1200 x 1000 x 1163	57	1200 x 1000 x 1135	59	●	●	●	●



**UN ražba**  
UN 31 HA1/Y/D/BAM



**Chránič rohů**  
Dodatečná ochrana vnitřní nádoby proti náhodnému zasunutí vidlí.

# MODULÁRNÍ ODBORNÍCI

1000 litrů

Plastové víko  
150 mm, 225 mm, 400 mm

Ocelová příčná vazba

Vnitřní kontejnery  
z UV-stabilizovaného HDPE

Měřítka stavu naplnění



Individuální přizpůsobení  
možné díky nálepkám

Ocelová traverza na paletě

Plastová paleta  
Kombinovaná paleta  
Dřevěná paleta



Ocelový etiketovací štítek  
722 mm x 390 mm (2816 cm<sup>2</sup>)  
Variantně:  
zadní strana  
722 mm x 350 mm (2527 cm<sup>2</sup>)  
Vnější strana  
605 mm x 350 mm (2118 cm<sup>2</sup>)

Ventil: DN 50, DN 80


Plastový chránič rohů  
v případě UN-IBC



**Paleta s ližinami plast**

12/10 (1200 x 1000 mm)

lze dodat **také jako rámovou paletu 12/08 (1200 x 800 mm)**



**Rámová paleta kombinovaná**

12/10 (1200 x 1000 mm)



**Paleta s ližinami dřevo (IPPC)**

12/10 (1200 x 1000 mm)

lze dodat **také jako jednoduchou paletu 12/08 (1200 x 800 mm)**